

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/drabina-dwustronna-stabilo-doppelleiter-2x8-st-r13-wys-rob-3-40m-p-4205.html>



Drabina dwustronna Stabilo DoppelLeiter 2x8 st. R13 (wys. rob. 3,40m)

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 875,54 zł |
| Cena netto | 1 524,83 zł |
| U Ciebie za | 2-5 dni |
| Numer katalogowy | 136183 |
| Kod producenta | 136183 |
| Producent | Krause |

Opis produktu

Wytrzymała wolnostojąca drabina dwustronna do użytku profesjonalnego, zapewniająca maksymalną stabilność w codziennym użytkowaniu, szczególnie w zastosowaniu przy śliskich, tłustych miejscach pracy.

- Stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające bezpieczeństwo
- Brak możliwości zatkania profilowania przez brud, błoto, śnieg lub lód, dzięki otworom przez które wypadają zanieczyszczenia
- Wytrzymałe, aluminiowe przeguby
- Przeguby i pasy mocowane śrubami
- Wytrzymałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- Masywne podłużnice do dużych obciążeń
- Wzmocnienie narożne dla większej stabilności drabiny dwustronnej
- Wymienne pasy ochronne mocowane śrubami jako ochrona ograniczająca rozstaw drabiny
- Jednopłaszczyznowe zakończenie krawędzi stopni i podłużnic, bez wystających kantów
- Antypoślizgowe, wymienne stopki (SafetyCap)

| Liczba stopni | | | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
|---|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | A ≈ | w m | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 3,90 | 4,35 |
| | B ≈ | w m | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,35 |
| | C ≈ | w m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| | D ≈ | w m | 0,70 | 0,95 | 1,20 | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | | w m | 0,70 x 0,50 | 0,90 x 0,50 | 1,10 x 0,55 | 1,25 x 0,55 | 1,45 x 0,60 | 1,60 x 0,60 | 2,00 x 0,70 | 2,35 x 0,75 |
| Waga produktu ok. | | w kg | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | 15,2 | 19,0 |
|  | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Długość (L) ok. | w m | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,55 | 3,05 |
| Nr art | | | 136138 | 136145 | 136152 | 136169 | 136176 | 136183 | 136206 | 136220 |

Zalety produktu



+ Wytrzymałe, aluminiowe przeguby



+ Stopnie o klasie poślizgu R13, 80 mm głębokie z otwartym układem otworów zapewniające bezpieczeństwo



+ Przeguby i pasy mocowane śrubami



+ Antypoślizgowe, wymienne stopki (SafetyCap)

Oznaczenia kontrolne:

