

Link do produktu: <https://www.dobredrabinyl.pl/drabina-krause-stabilo-przystawna-do-225kg-1-x-12-st-wys-rob-4-10m-p-4325.html>



Drabina Krause Stabilo przystawna do 225kg 1 x 12 st. (wys. rob. 4,10m)

Cena brutto **1 156,46 zł**

Cena netto **940,21 zł**

U Ciebie za **2-5 dni**

Numer katalogowy **135421**

Kod producenta **135421**

Producent **Krause**

Opis produktu



Drabina aluminiowa przystawna o uniwersalnym zastosowaniu, zapewnia użytkownikowi komfortową pozycję oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac nad podłożem. Spełnia niemieckie wymagania TRBS 2121-2.

Opis:

- Wytrzymała drabina przystawna ze stopniami do ekstremalnych obciążeń max. 225 kg
- Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed poślizgnięciem/zsunięciem drabiny
- Podłużnice o dużym przekroju z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi, zwiększające stabilność i trwałość drabiny
- Trwałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami
- Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 80 mm, zapewniające bezpieczne wchodzenie/schodzenie i stabilną pozycję przy pracy. Drabiny spełniają niemieckie wymagania TRBS 2121-2 w zakresie stosowania stopni jako miejsca pracy
- Antypoślizgowe stopki (SafetyCap)
- Dodatkowe wzmocnienia narożne w drabinie do 10 stopni dla maksymalnej stabilności, nawet przy dużych obciążeniach
- Wersje drabin od 12 stopni z dodatkowym stabilizatorem

Odpowiada normie europejskiej EN 131.

| Liczba stopni | | | 1x6 | 1x7 | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x15 |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | A ≈ | w m | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 | 4,80 |
| | B ≈ | w m | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,60 | 2,10 | 2,80 |
| | C ≈ | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| | D ≈ | w m | 1,60 | 1,80 | 2,05 | 2,50 | 3,00 | 3,70 |
| Szerokość stabilizatora ok. | w m | ohne | ohne | ohne | ohne | 0,85 | 0,85 | |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | w m | 0,68 x 0,40 | 0,77 x 0,40 | 0,86 x 0,40 | 1,04 x 0,40 | 1,21 x 0,83 | 1,84 x 0,83 | |
| Waga produktu ok. | w kg | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 6,7 | 8,5 | 10,3 | |
| | Szerokość (B) ok. | w m | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | Długość (L) ok. | w m | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,95 |
| Nr art. | | | 135360 | 135377 | 135384 | 135407 | 135421 | 135452 |



Zalety produktu



+ Bezpieczne użytkowanie dzięki zabezpieczeniu przed poślizgnięciem/zsunięciem drabiny



+ Trwałe, wpustowe połączenie stopni z podłużnicami



+ Profilowane, wzmocnione stopnie w kształcie litery D, o głębokości 80 mm



+ Antypoślizgowe stopki (SafetyCap)