

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/jezdny-podest-roboczy-z-dwustronnym-wejsciem-2x4-stopnie-barierki-110-cm-p-4298.html>



Jeżdżący podest roboczy, z dwustronnym wejściem, 2x4 stopnie, barierki 110 cm

Cena brutto	6 034,36 zł
Cena netto	4 905,98 zł
U Ciebie za	2-5 dni
Numer katalogowy	821201
Kod producenta	821201
Producent	Krause

Opis produktu

Aluminiowy podest jeżdżący z dwustronnym wejściem wyposażony w głębokie stopnie oraz dużą platformę roboczą gwarantującą bezpieczeństwo i wygodę prac.

Opis:

- Aluminiowy podest jeżdżący z jednostronnym wejściem i antypoślizgowymi stopniami o głębokości 175 mm oraz dużą platformą roboczą chronioną barierkami dla wygodnej i bezpiecznej pracy
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy obsłudze regałów
- Wielkość podestu 600 x 700 mm, aluminium ryflowane
- Obustronne barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan oraz listwą przypodłogową
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Bezstopniowe łączenie poręczy podestu na dostępne oddzielnie poręcze schodowe
- Listwa przypodłogowa o wysokości 150 mm dla zwiększenia bezpieczeństwa
- 4 samoblokujące rolki skrętne (125 mm), z czego 2 wyposażone w hamulec gwarantujące łatwe przesuwanie i bezpieczne użytkowanie
- Dostawa następuje w zmontowanych wstępnie elementach
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w samozamykające się drzwi bezpieczeństwa (art. nr 821492)

KRAUSE

W podestach powyżej 1,50 m wysokości zgodnie z normą DIN EN 1317 wymagane są dodatkowe poręcze. Należy zapytać o szczegóły jako wyposażenie dodatkowe.

Liczba stopni			2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
	A ≈	w m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
	B ≈	w m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
	C ≈	w m	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,05
Powierzchnia rozstawienia ok.		w m	1,40 x 0,80	1,70 x 0,85	1,95 x 0,90	2,25 x 0,90	2,50 x 0,95	2,80 x 1,00
Waga produktu ok.		w kg	36,6	42,3	47,7	53,3	59,5	65,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	1,00
	Głębokość (T) ok.	w m	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
	Długość (L) ok.	w m	1,20	1,25	1,50	1,80	2,05	2,35
Nr art.			821195	821201	821218	821225	821232	821249