

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-samojezdny-elevah-40-move-wys-rob-4-00m-p-4133.html>

## Podest ruchomy samojezdny Elevah 40 Move wys. rob. 4,00m

Cena brutto **44 032,77 zł**Cena netto **35 799,00 zł**U Ciebie za **Na zapytanie**Numer katalogowy **Elevah40M**Kod producenta **Elevah40M**Producent **Faraone**

### Opis produktu

**ELEVAH**<sup>®</sup>  
a brand of **FARAONE**<sup>®</sup>

**Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.**

**Podnośnik samojezdny Elevah 40 maksymalna wysokość robocza 4,00m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.**

Maksymalna wysokość robocza		4 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
B	Minimalna wysokość od podłoża*	290 mm
C	Maksymalna odległość kosza od podłoża	1950 mm
D	Wymiary podstawy	1000 mm
E		715 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	685 mm
G		580 mm
Ciężar maszyny		280 kg
Rozmiar koła napędowego		Ø 186x60
Rozmiar tylnych kół na postoju		Ø 150x40
Wydajność		
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 AGM 12V 45 Ah
Ładowarka		115V-230V 50/60HZ
H1	Maksymalny stopień nachylenia	15%
H2	Nachylenie do podłoża	15%

---

R1	Wewnętrzny promień skrętu	900 mm
R2	Zewnętrzny promień skrętu	1780 mm
Maksymalna prędkość unoszenia		0,15 m/s
Maksymalna prędkość opuszczania		0,15 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5 km/h
I	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu **	1,6 kN

\* Obecny jest etap pośredni.

\*\* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

Certyfikacja i homologacja CE i Tüv do użytku wewnętrznego przy braku wiatru.

Przy ocenie zgodności zaproponowano wspomniane normy, których proponowane środki wdrożono tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje odpowiednie ryzyko.