

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-samojezdny-elevah-65-move-wys-rob-6-50m-p-1777.html>

Podest ruchomy samojezdny Elevah 65 Move wys. rob. 6,50m

U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Elevah65M
Kod producenta	Elevah65M
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH[®]
a brand of **FARAONE**[®]

Podnośnik samojezdny Elevah 65 Move maksymalna wysokość robocza 6,50m. Idealne rozwiązanie w supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych.

Maksymalna wysokość robocza	6,5 m	
Maksymalna udźwig	200 kg	
Operatorzy	1	
Wykorzystanie	Wewnątrz	
A	Wysokość w stanie złożonym	1720 mm
B	Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża	400 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	4680 mm
D	Wymiary podstawy	1280 mm
E		780 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	770 mm
G		790 mm
Ciężar maszyny		680 kg
H	Zasobnik na przedmioty	740 mm
I		440 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm
Wydajność		
Zasilanie	24 V	
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah	
Ładowarka	110V - 230V 50/60HZ	

J	Maksymalny stopień nachylenia	15 %
	Gradient, który można pokonać na wysokości	2,5 %
	Wewnętrzny promień skrętu	0
	Zewnętrzny promień skrętu	1095 mm
	Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
	Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	4 km/h - 1km/h
K	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,1 kN
	Cykle pracy przy naładowanych bateriach**	Ca. 130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

ELEVAH, PLATFORMA SAMOJEZDNA MADE IN ITALY