

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-samojezdny-elevah-80-es-move-wys-rob-7-56m-p-3922.html>

Podest ruchomy samojezdny Elevah 80 ES-Move wys. rob. 7,56m

U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Elevah80ESM
Kod producenta	Elevah80ESM
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH[®]
a brand of **FARAONE**[®]

Platforma samojezdna z elektrycznym napędem podnoszenia. Kosz wysuwany ręcznie na odległość 115 cm, co umożliwia wykonywanie prac konserwacyjnych i napraw.

Maksymalna wysokość robocza		7,56 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	1990 mm
B	Minimalna odległość kosza od podłoża	400 mm
C1	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi obracającego się kosza	4800 mm
C2	Maksymalna wysokość od ziemi do podłogi przy zamkniętym koszu	5560 mm
D	Wymiary podstawy	1530 mm
E		2430 mm
F		780 mm
G	Wewnętrzne wymiary kosza	740 mm
H		790 mm
I		1310 mm
J	Wewnętrzne wymiary kosza	630 mm
K		620 mm
Pojemność bagażnika		20 kg
Ciężar maszyny		1050 kg
Zasilanie		24 V
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V 50/60HZ
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
L	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm

Promień skrętu	1540 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	4 - 1 Km/h
Samojezdność na maksymalnej wysokości, przy zamkniętym koszu	5560 mm
M Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	4,4 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	100

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

ELEVAH, PLATFORMA PODNOŚNIKOWA MADE IN ITALY