

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/podest-ruchomy-samojezdny-elevah-80-move-wys-rob-7-75m-p-3103.html>

Podest ruchomy samojezdny Elevah 80 Move (wys. rob. 7,75m)

U Ciebie za	Na zapytanie
Numer katalogowy	Elevah80M
Kod producenta	Elevah80M
Producent	Faraone

Opis produktu

ELEVAH[®]
a brand of **FARAONE**[®]

Platforma samojezdna z elektrycznym napędem podnoszenia, przeznaczona do prac konserwacyjnych. Umożliwia pracę na wysokości do 7,75 m.

Maksymalna wysokość robocza		7,75 m
Maksymalna udźwig		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
A	Wysokość w stanie złożonym	2000 mm
B	Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża	600 mm
C	Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	5750 mm
D	Wymiary podstawy	1280 mm
E		780 mm
F	Wewnętrzne wymiary kosza	770 mm
G		790 mm
Ciężar maszyny		750 kg
H	Zasobnik na przedmioty	740 mm
I		440 mm
Pojemność zasobnika		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50 mm
Wydajność		
Zasilanie		Elektryczne
Akumulator		2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka		110V - 220V 50/60HZ
J	Maksymalny stopień nachylenia	15 %
Gradient, który można pokonać na wysokości		2,5 %
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1095 mm

Maksymalna prędkość unoszenia	0,20 m/s	
Maksymalna prędkość opuszczania	0,20 m/s	
Maksymalna prędkość jazdy	4 Km/h	
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości	1 Km/h	
K	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,3 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach**		130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

ELEVAH, PLATFORMA SAMOJEZDNA MADE IN ITALY