

Link do produktu: <https://www.dobredrabinny.pl/podest-ruchomy-samojezdny-elevah-e5-es-move-wys-rob-4-90-m-p-3931.html>



## Podest ruchomy samojezdny Elevah E5 ES-Move (wys. rob. 4,90 m)

Cena brutto	<b>88 622,73 zł</b>
Cena netto	<b>72 051,00 zł</b>
U Ciebie za	<b>Na zapytanie</b>
Numer katalogowy	<b>ElevahE5ESM</b>
Kod producenta	<b>ElevahE5ESM</b>
Producent	<b>Faraone</b>

### Opis produktu

**ELEVAH**<sup>®</sup>  
a brand of **FARAONE**<sup>®</sup>

**Uwaga! Podana cena nie zawiera kosztów transportu (kosztów sprowadzenia z Włoch i dostawy na terenie Polski). Koszty transportu ustalane indywidualnie - na zapytanie.**

**Platforma samojezdna z podniesionym koszem, z elektrycznym napędem podnoszenia i z koszem wysuwającym na 60 cm.**

Maksymalna wysokość robocza		4,9 m
Maksymalna udźwig		150 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz
<b>A</b>	Wysokość w stanie złożonym	1730 mm
<b>B</b>	Minimalna odległość kosza od podłoża	289 mm
<b>C</b>	Maksymalna odległość kosza od podłoża	2916 mm
<b>D</b>	Wymiary podstawy	980 mm
<b>E</b>		700 mm
<b>G</b>	Wewnętrzne wymiary kosza	1000 mm
<b>F</b>		690 mm
Ciężar maszyny		720 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 186 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych		Ø 150 x 40 mm
Regulacja/Ekstrakcja		Manualny
<b>J</b>	Posuw	600 mm
Minimalne rozszerzenie		1000 mm
Maksymalne rozszerzenie		1600 mm
Zasilanie		24 V

---

Akumulator		2 Pb Kwas Trojan 12V 105Ah
ładowarka		115V - 230V 50/60HZ
<b>M</b>	Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1080 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy		5,5 km/h
Maksymalna prędkość jazdy na wysokości		1 km/h
<b>N</b>	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu**	3 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach ***		100

\* Obecny jest etap pośredni.

\*\* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosnika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

\*\*\* Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.

Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.

## **ELEVAH, PLATFORMA PODNOŚNIKOWA MADE IN ITALY**