

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-protec-xs-1000-0-75x2-00m-wys-rob-5-70m-p-4353.html>



Rusztowanie aluminiowe Krause ProTec XS 1000 (0,75x2,00m) wys. rob. 5,70m

Cena brutto **10 802,11 zł**

Cena netto **8 782,20 zł**

U Ciebie za **2-5 dni**

Numer katalogowy **949790P**

Kod producenta **949790P**

Producent **Krause**

Opis produktu



Szybkie w montażu i łatwe w transporcie składane rusztowanie aluminiowe, wyposażone w rolki z hamulcem, do wykorzystania w pracach wewnątrz i na zewnątrz.

Opis:

Rolki jezdne, wkładane bezpośrednio do ramy, wyposażone w hamulec pozwalające niwelować nierówności podłoża

Od wysokości roboczej 3,70 m rusztowania ProTec XS 1000 wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie


- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m² według PN-EN 1004-1 (grupa rusztowań 3)
- Podstawowa konstrukcja gwarantuje łatwy, szybki montaż i demontaż
- Rusztowanie do wysokości 1,80 m może łatwo przejeżdżać przez otwory drzwiowe i być rozbudowywane do wysokości roboczej 13,70 m
- Wcześniejsze zamocowanie systemu poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic-System można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań umożliwiający łatwy, szybki i bezpieczny montaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
- Niewielka liczba elementów umożliwia łatwy i szybki montaż rusztowania
- Dwie 1-metrowe ramy pionowe w zestawie, które można połączyć w 2-metrową ramę pionową, umożliwiają elastyczny montaż
- Odporny na warunki atmosferyczne i antypoślizgowy pomost (2,00 x 0,60 m)
- Przy użytkowaniu rusztowania na delikatnym podłożu, istnieje możliwość jego wyposażenia w rolki gumowe

|  | | A ≈ | w m | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 | 8,70 | 9,70 |
|--|--|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | B ≈ | w m | 1,70 | 2,70 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 6,70 | 7,70 |
| | | C ≈ | w m | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 |
| ProTec Burta podłużna 2,0 m | | 913517 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| ProTec Burta poprzeczna 0,7 m | | 913555 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| ProTec Pomost z klapą 2,0 x 0,60 m | | 911001 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ProTec Rama pionowa 1,0 x 0,7 m | | 915023 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ProTec Rama pionowa 2,0 x 0,7 m | | 915016 | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| ProTec Rama składana XS | | 915009 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ProTec System GuardMatic | | 910073 | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| ProTec+ Stężenie ukośne | | 912879 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| ProTec/STABILO Podpora | | 914095 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ProTec/STABILO Stopa ocynkowana | | 914026 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Uchwyt do ciężarków balastowych | | 704146 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zawleczka | | 704405 | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Zestaw rolek jezdnych (4 szt.) ø 150mm | | 914323 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Powierzchnia rozstawienia ok. | | | w m | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 | 3,75 x 3,65 |
| Waga produktu ok. | | | w kg | 95,0 | 115,0 | 137,5 | 157,0 | 179,5 | 199,5 | 222,0 |
|  | | Szerokość (B) ok. | w m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | Głębokość (T) ok. | w m | 0,70 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,35 | 1,50 |
| | | Długość (L) ok. | w m | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Nr art. | | | | 949752P | 949776P | 949790P | 949813P | 949837P | 949851P | 949875P |

Zalety produktu



+ Od wysokości roboczej 3,70 m rusztowania ProTec XS 1000 wyposażone są w łatwo montowane podpory, zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie



+ Stężenia ukośne wyposażone w półautomatyczny system mocowań



+ Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalające niwelować nierówności podłoża



+ Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście



+ Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż