

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-krause-stabilo-10-0-75x2-50m-wys-rob-3-00m-p-3799.html>



## Rusztowanie aluminiowe Krause Stabilo 10 (0,75x2,50m) wys. rob. 3,00m

Cena brutto	<b>3 990,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 243,90 zł</b>
U Ciebie za	<b>2-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>772015P</b>
Kod producenta	<b>772015P</b>
Kod EAN	<b>4009199772015P</b>
Producent	<b>Krause</b>

### Opis produktu

#### Rusztowanie jezdne serii KRAUSE Stabilo 10 do zastosowań profesjonalnych o powierzchni roboczej 0,75 x 2,50m.

- Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m<sup>2</sup> (grupa rusztowań 3) według PN-EN 1004-1
- Wysokość robocza do 14,40 m
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic-System przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, mamy już zainstalowany komplet poręczy i tym samym pełne zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny montaż i demontaż
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki i beznarzędziowy montaż
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne
- Wytrzymałe, stalowe stabilizatory jezdne zapewniają optymalną stabilność podczas pracy (od wysokości roboczej 4,40 m)
- Rolki jezdne z regulacją wysokości (Ø 150 mm) umożliwiają użytkowanie na nierównym podłożu (zakres regulacji: 220 - 335 mm)
- Łatwe w montażu podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniające dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w konstrukcjach od wysokości roboczej 7,40 m
- Długość pola pracy: 2,50 m
- Szerokość pola rusztowania: 0,75 m

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

#### Wykaz elementów:

nazwa	nr kat.	ilość
Rama pionowa 2,00	705167	2 szt
Rama pionowa 1,00	705174	-

---

Pomost z klapą	701220	1 szt
Poręcz podwójna	702500	-
GuardMatic-System	702586	-
Stężenie ukośne	702845	1 szt
Stężenie poziome	702203	1 szt
Stężenie podstawy	912831	-
Stabilizator jezdny	914071	-
Podpora	702760	-
Burta poprzeczna	703743	-
Burta podłużna	703729	-
Stopa ocynkowana	914026	4 szt
Zestaw rolek jezdnych (4 sztuki) 150 mm z regulacją wysokości	914323	1 szt
Zawleczka		-

Waga rusztowania 54,50 kg.

Zdjęcia poglądowe mogą dotyczyć większych lub mniejszych modeli danej serii.

**Galeria zdjęć:**









