

Link do produktu: <https://www.dobredrabiny.pl/stezenie-pionowe-podluzne-standard-300x200-p-4449.html>

## Stężenie pionowe podłużne STANDARD 300x200



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>94,37 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>76,72 zł</b>     |
| U Ciebie za      | <b>1-2 tygodnie</b> |
| Numer katalogowy | <b>T0302.300</b>    |
| Kod producenta   | <b>T0302.300</b>    |
| Producent        | <b>TELKA</b>        |

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Waga [kg]          | <a href="#">10.08</a>    |
| Jednostka miary    | <a href="#">szt.</a>     |
| Ilość w opakowaniu | <a href="#">51</a>       |
| Producent          | <a href="#">telka_SA</a> |
| System             | <a href="#">PIN74</a>    |
| Ocynk              | <a href="#">ogniowy</a>  |
| Średnica rury      | <a href="#">48.3 mm</a>  |
| Model              | <a href="#">300x200</a>  |
| Długość gabarytowa | <a href="#">3666 mm</a>  |
| Długość systemowa  | <a href="#">3606 mm</a>  |
| Rodzaj materiału   | <a href="#">stal</a>     |

#### OPIS PRODUKTU

**Stężenia pionowe** to elementy zapewniające sztywność poprzeczną w płaszczyznach pionowych.

**Stężenie pionowe podłużne** wykonane jest z rury, spłaszczonej na obu końcach, gdzie znajdują się również otwory

---

umożliwiający montaż na bolcu z zapadką ramy i dolnego mocowania stężenia. Na jednym z końców znajdują się dwa otwory, z których ten wewnętrzny służy tylko do mocowania stężenia na bolcu z zapadką dolnego mocowania stężenia.

Występuje w dwóch wariantach wykonania:

- z rury czarnej, następnie cynkowane ogniowo (**STANDARD**)
- z rury ocynkowanej (**ERGO**).